



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, OHV, 90° V, refrigeración líquida
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión de 34 mm Mikuni
Encendido	Electrónico digital
Frenado del motor	No

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Eje semi independiente De Dion con ballestas y amortiguadores/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10 sin cámara
Neumáticos traseros	23 x 11-10 sin cámara
Dirección	Dirección de energía eléctrica (EPS)/ cremallera y piñón
Distancia al suelo	19,6 cm
Distancia entre ejes	216,4 cm

Frenos

Frenos delanteros	Tambores hidráulicos sellados de 4 velocidades
Frenos traseros	Tambores hidráulicos sellados de 4 velocidades

Totales

Largo total	326,4 cm
Par motor máximo	15,7 kg/m a 2500 rpm
Ancho total	148,5 cm
Altura total	198,4 cm
Peso en orden de marcha	686,8 kg
Depósito de combustible	23,8 l
Radio de giro	3,9 m
Capacidad de la plataforma de carga	362,9 kg (modo para 2 personas) 181,4 kg (modo para 4 personas)
Capacidad de carga	603,3 kg
Asientos	2-4
Capacidad de remolque	544,3 kg

General

Tipo de chasis	Tubo de acero tipo escalera
Transmisión final	2WD, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128/76,9 x 120,9 x 28,4 cm
Faros	(2) faros de luz sellada, (2) luces traseras/luces de freno
Instrumental	Luz de advertencia del frenada de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, tomacorriente de CC de 12V, indicador de combustible, contador de horas
Alternador Output (max)	23 amp
Colores disponibles	Blanco brillante

Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------