



## Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, OHV 90° V refrigerado por líquido
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión de 34 mm Mikuni
Encendido	Electrónico digital
Frenado del motor	No

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Puntal independiente MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Eje semi independiente De Dion con ballestas y amortiguadores/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10 sin cámara
Neumáticos traseros	23 x 11-10 sin cámara
Dirección	Piñón y cremallera
Distancia al suelo	19,1 cm
Distancia entre ejes	186,9 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Tambores hidráulicos sellados de 4 velocidades
Frenos traseros	Tambores hidráulicos sellados de 4 velocidades

## Totales

Largo total	296,4 cm
Par motor máximo	15,7 kg/m a 2500 rpm
Ancho total	157,4 cm
Altura total	192,5 cm
Peso en orden de marcha	607,1 kg
Depósito de combustible	23,8 l
Radio de giro	3,3 m
Capacidad de la plataforma de carga	362,9 kg
Capacidad de carga	601,9 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	544,3 kg

## General

Tipo de chasis	Tubo de acero tipo escalera
Transmisión final	2WD, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	117,6 x 131 x 28,9 cm
Faros	(2) faros de luz sellada, (2) luces traseras/luces de freno
Instrumental	Luz de advertencia del frenada de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, tomacorriente de CC de 12V, indicador de combustible, contador de horas
Alternador Output (max)	23 amp
Colores disponibles	Timberline verde

## Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------