



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas en cabeza (SOHC), 2 válvulas, refrigerado por aire
Transmisión	4 marchas, cambio de retorno
Cilindrada	125 cc
Diámetro por carrera	56.0 x 50.6 mm
Relación de compresión	9.8:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de mariposa de 24 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	26,0°/6.9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/9.9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Horquilla trasera, un amortiguador/10.4 cm
Neumático delantero	100/90-12
Neumático trasero	120/70-12
Distancia al suelo	15.5 cm
Distancia entre ejes	117.6 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco de estilo lobulado de 200 mm único
Frenos traseros	Disco de estilo lobulado de 184 mm único

Totales

Largo total	169.9 cm
Ancho total	74.9 cm
Altura total	100.6 cm
Altura del asiento	80.5 cm
Peso en orden de marcha	102 kg**
Depósito de combustible	7.6 l

General

Tipo de chasis	Eje central
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Gris Courage metalizado, rojo Candy Persimmon, negro Flat Spark metalizado

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------