



Motor

Tipo de freno de estacionamiento	Disco independiente y mecánico
Motor	4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gas
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	812 cc
Diámetro por carrera	7,18 x 6,65 cm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de admisión de 34 mm
Frenado del motor	Sí

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla/22,1 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/21,6 (L)/22,1 (R) cm
Neumático delantero	26 x 9,00-12, radial
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12, radial
Neumático trasero	26 x 11,00-12, radial
Neumáticos traseros	26 x 11,00-12, radial
Tipo de rueda	Acero
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección de inclinación
Distancia al suelo	25,90 cm
Distancia entre ejes	230 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco dual, calibrador de doble pistón
Frenos traseros	Disco dual, calibrador de un pistón

Totales

Largo total	338,58 cm
Par motor máximo	6,63 kg/m a 3500 rpm
Ancho total	162,56 cm
Altura total	194 cm
Peso en orden de marcha	866 kg**
Depósito de combustible	29,90 lt
Radio de giro	4,8 m
Capacidad de la plataforma de carga	453,6 kg (3 personas) 158,8 (6 personas) (272,2 kg para los modelos California)
Capacidad de carga	733 kg (573 kg para los modelos California)
Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Capacidad de remolque	906 kg

General

Transmisión final	2WD/4WD seleccionables, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,45 x 136,39 x 27,94 cm (3 personas) 55,88 x 136,39 x 27,94 cm (6 personas)
Faros	(2) faros delanteros halógenos.
Instrumental	Pantalla multifunción que incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, medidor de horas, reloj, medidores de recorrido dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicador de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces indicadoras de uso del cinturón de seguridad
Alternator Output (max)	75 amp
Colores disponibles	Verde Timberline, Blanco Bright

Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------