



Motor

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con embrague centrífugo, (H, L, N, R)
Cilindrada	695 cc
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de admisión de 44mm
Engine Braking	Sí
Suspensión	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.6 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/9.1 in
Dirección	Dirección de energía eléctrica (EPS)/ cremallera y piñón
Distancia al suelo	26,9 cm
Distancia entre ejes	200,4 cm

Totales

Largo total	279,4 cm
Par motor máximo	19,3 kg/m a 5000 rpm
Ancho total	152,4 cm
Altura total	189 cm (EPS)/192,5 (EPS LE, EPS Camo)
Peso en orden de marcha	720,1 kg (EPS)/723,1 kg (EPS LE)/725,1 kg (EPS Camo)**
Depósito de combustible	35,96 l
Radio de giro	4,2 m
Capacidad de la plataforma de carga	317,5 kg (272,2 kg modelos California)
Capacidad de carga	544,3 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	680,4 kg

General

Transmisión final	2WD/4WD seleccionables, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	84,8 x 112 x 23,1 cm
Faros	(2) Faros halógenos (luces altas/bajas) y (2) Faros LED (luces altas/bajas)
Instrumental	Pantalla multifunción que incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, medidor de horas, reloj, medidores de recorrido dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luz indicadora del diferencial, luces indicadoras de uso del cinturón de seguridad
Alternator Output (max)	35,7 amp
Colores disponibles	Timberline verde, blanco brillante
Garantía	
Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años