



Motor

Motor	2 tiempos, 1 cilindro, válvula de lengüeta de pistón, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	64 cc
Diámetro por carrera	45,5 x 41,6 mm
Relación de compresión	8.4:1
Sistema de combustible	Mikuni VM24SS
Encendido	CDI con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27°/6,09 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla convencional de eje delantero de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías/21,08 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con amortiguación de rebote de 4 vías y precarga de muelle completamente ajustable/23,87 cm
Neumático delantero	60/100-14
Neumático trasero	80/100-12
Distancia al suelo	30,48 cm
Distancia entre ejes	112 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

Totales

Largo total	159 cm
Ancho total	75,94 cm
Altura total	95,5 cm
Altura del asiento	75,94 cm
Peso en orden de marcha	59,96 kg**
Depósito de combustible	3,78 lt

General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble tubular
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde Lime

Garantía

Garantía	Sin disponibilidad
----------	--------------------