



## Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de marcha de 6 velocidades
Cilindrada	948 cc
Diámetro por carrera	73,4 x 56 mm
Relación de compresión	11.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	62,23°/10,41 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 41 mm con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustable/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua, precarga del muelle ajustable/14 cm
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17
Distancia al suelo	12,94 cm
Distancia entre ejes	145,03 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos tipo lobulado dobles de 300 mm con calibrador de cuatro pistones, ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 250 mm con calibrador de un pistón, ABS

## Totales

Largo total	206,50 cm
Par motor máximo	103,2 kg/m a 7.700 rpm
Ancho total	82,55 cm
Altura total	106,42 cm
Altura del asiento	79,50 cm
Peso en orden de marcha	210 kg/208,5 (sin ABS)**
Depósito de combustible	17,03 lt

## General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Negro Metallic Flat Spark/Negro Metallic Spark, Gris Metallic Moondust/Negro Ebony

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------