



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, DOHC, refrigeración líquida
Transmisión	Seis velocidades con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	292 cc
Diámetro por carrera	78,0 x 61,2 mm
Relación de compresión	11.0:1
Sistema de combustible	DFI con cuerpo de mariposa de 34 mm
Encendido	TCBI

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	26,9°/10,92 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida telescópica de 43 mm/28,44 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único ajuste de precarga/28,44 cm
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	100/100-18
Distancia al suelo	30,48 cm/29,97 modelo CA
Distancia entre ejes	143,51 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único lobulado de 270 mm con pinza de dos pistones
Frenos traseros	Disco único lobulado de 240 mm con pinza con pistón único

Totales

Largo total	212,09 cm
Ancho total	82,55 cm
Altura total	124,96 cm
Altura del asiento	92,4 cm
Peso en orden de marcha	128 kg/129,99 kg Modelo CA**
Depósito de combustible	7,94 lt

General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble tubular
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde Lime

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------