



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, OHV, 90° V refrigerado por líquido
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión de 34 mm Mikuni
Encendido	Electrónico digital
Engine Braking	No

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Puntal independiente MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Eje semi independiente De Dion con ballestas y amortiguadores/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10 sin cámara
Neumáticos traseros	23 x 11-10 sin cámara
Dirección	Dirección de energía eléctrica (EPS)/cremallera y piñón
Distancia al suelo	18 cm
Distancia entre ejes	216,4 cm

Frenos

Frenos delanteros	Tambores hidráulicos sellados de 4 velocidades
Frenos traseros	Tambores hidráulicos sellados de 4 velocidades

Totales

Largo total	326,4 cm
Par motor máximo	15,7 kg/m a 2500 rpm
Ancho total	148,5 cm
Altura total	192,5 cm
Peso en orden de marcha	719,8 kg**
Depósito de combustible	23,8 l
Radio de giro	3,9 m
Capacidad de la plataforma de carga	362,9 kg (modo para 2 personas) 181,4 kg (modo para 4 personas)
Capacidad de carga	603,3 kg
Asientos	2-4
Capacidad de remolque	544,3 kg

General

Tipo de chasis	Tubo de acero tipo escalera
Transmisión final	2WD/4WD seleccionables, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128/76,9 x 120,9 x 28,4 cm
Faros	(2) faros de halógeno (2) luces de cola/freno
Instrumental	Luz de advertencia del frenada de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, tomacorriente de CC de 12V, indicador de combustible, contador de horas
Alternator Output (max)	23 amp
Colores disponibles	Realtree Xtra® Camo verde

Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------