



## Motor

Tipo de freno de estacionamiento	Tambor independiente y mecánico
Motor	4 tiempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado por aire
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	401 cc
Diámetro por carrera	8,2 x 7,59 cm
Relación de compresión	8.6:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible
Frenado del motor	No

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Puntal independiente MacPherson/7,8 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante de unidad/7,87 cm
Neumático delantero	
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12
Neumático trasero	
Neumáticos traseros	26 x 9,00-12
Tipo de rueda	Aleación
Dirección	Cremallera y piñón
Distancia al suelo	20,6 cm
Distancia entre ejes	178,1 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor

## Totales

Largo total	266,75 cm
Par motor máximo	2,9 kg/m a 2400 rpm
Ancho total	131,5 cm
Altura total	190,5 cm
Peso en orden de marcha	497,4 kg**
Depósito de combustible	15,89 lt
Radio de giro	3,5 m
Capacidad de la plataforma de carga	181,2 kg
Capacidad de carga	400,4 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	498,3 kg*

## General

Transmisión final	2WD/4WD seleccionables, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	90,4 x 103,8 x 24,3 cm
Faros	(4) luces LED delanteras, (2) luces traseras/luces de freno
Instrumental	Indicador de combustible, medidor de horas, luz de temperatura de aceite, luz de freno de estacionamiento
Alternator Output (max)	22,9 amp
Colores disponibles	Super Negro

## Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------