



## Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	636 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 45,1 mm
Relación de compresión	12,9:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin (4) de 38 mm y mariposas auxiliares ovales
Encendido	TCBI con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/Avance	59,6/10,1 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla de función independiente de pistón grande (Separate Function Fork - Big Piston, SFF-BP) invertida de Showa de 41 mm con muelle de precarga, amortiguación de rebote y compresión continua, precarga del muelle ajustable/12 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Suspensión trasera Uni-Trak® con amortiguador de gas, ajuste de la compresión de amortiguación continuo, amortiguación de rebote ajustable de 25 vías, precarga del muelle completamente ajustable/15 cm
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17
Distancia al suelo	12,9 cm
Distancia entre ejes	139,9 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos lobulados dobles de 310 mm con montaje radial doble, 4 pistones Nissin, calibradores monobloque y ABS KIBS
Frenos traseros	Disco lobulado único de 220 mm con calibrador de un pistón y ABS KIBS

## Totales

Largo total	202,4 cm
Ancho total	71,1 cm
Altura total	109,9 cm
Altura del asiento	83,0 cm
Peso en orden de marcha	195,0 kg**
Depósito de combustible	17,0 lt

## General

Tipo de chasis	Estructura tubular de diamante
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Potencia, sistema de frenos anti-bloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (solo marcha superior)
Características especiales	N/D
Colores disponibles	Naranja Candy Steel Furnace/Negro Metallic Spark, Negro Metallic Spark/Negro Metallic Flat Spark

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------