



Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	948 cc
Diámetro por carrera	73,4 x 56 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	
Ángulo de dirección / Avance	25,4°/9 cm
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida (10 vías) con compresión ajustable y amortiguación de rebote (12 vías), precarga del muelle/12 cm
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Eje basculante de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua ajustable y precarga del muelle/14 cm
Neumático delantero:	120/70 ZR17 Dunlop GPR-300F
Neumático trasero:	180/55 ZR17 Dunlop GPR-300
Distancia al suelo	13 cm
Distancia entre ejes	147 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco Dual de ABS
Frenos traseros	Disco simple de ABS

Totales

Largo total	210 cm
Ancho total	85 cm
Altura total	119 cm
Altura del asiento	82 cm
Peso en orden de marcha	215,04 kg**
Depósito de combustible	17,03 lt

General

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Vintage Lime Green

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------