



## Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), refrigeración líquida
Transmisión	6 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83 x 60 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión (2) de 38 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	31°/12 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/12,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Amortiguador trasero lateral con acoplamiento y ajuste de precarga/7,8 cm
Neumático delantero:	120/70x18
Neumático trasero:	160/60x17
Distancia al suelo	13 cm
Distancia entre ejes	157 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco único de 300 mm con calibrador de doble pistón y ABS
Frenos traseros	Disco único de 250 mm con calibrador de un pistón y ABS

## Totales

Largo total	231 cm
Par motor máximo	6,40 kg/m a 6600 rpm
Ancho total	88 cm
Altura total	113 cm
Altura del asiento	71 cm
Peso en orden de marcha	228 kg**
Depósito de combustible	14 lt

## General

Tipo de chasis	Estructura de diamante de acero de gran resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Pearl Storm Gray

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------