



## Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de marcha de 6 velocidades
Cilindrada	948 cc
Diámetro por carrera	73,4 x 56 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	63,5°/9,9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida con (10 vías) compresión ajustable y amortiguación de rebote (12 vías), precarga del muelle/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje basculante de anclaje horizontal con amortiguación de rebote continua ajustable y precarga del muelle/14 cm
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17
Distancia al suelo	12,94 cm
Distancia entre ejes	147 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco Dual de ABS
Frenos traseros	Disco simple de ABS

## Totales

Largo total	210 cm
Par motor máximo	107,8 kg/m a 6.500 rpm
Ancho total	84,58 cm
Altura total	119,12 cm
Altura del asiento	80,7 cm
Peso en orden de marcha	213,34 kg**
Depósito de combustible	17,03 lt

## General

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Verde Vintage Lime

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------