



Motor

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, SOHC
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Cilindrada	271 cc
Diámetro por carrera	72,7 x 65,2 mm
Relación de compresión	11.0:1
Sistema de combustible	Carburador Keihin CVK32
Encendido	DC-CDI

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla doble independiente/13,2 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante/14,22 cm
Neumático delantero	AT 22 x 7-10 Maxxis sin cámara
Neumático trasero	AT 22 x 10-10 Maxxis sin cámara
Distancia al suelo	15,5 cm
Distancia entre ejes	116,58 cm

Frenos

Frenos delanteros	Discos dobles 180 mm
Frenos traseros	Disco único de 180 mm

Totales

Largo total	191,51 cm
Par motor máximo	2,19 kg/m a 6500 rpm
Ancho total	107,95 cm
Altura total	117,09 cm
Altura del asiento	84,58 cm
Peso en orden de marcha	242,71 kg**
Depósito de combustible	12,11 lt
Radio de giro	2,8 m
Capacidad de remolque	226,5 kg
Capacidad total de las parrillas	49,83 kg
Capacidad total de las parrillas	19,9/29,8 kg

General

Tipo de chasis	Horquilla doble de acero
Distancia entre ejes trasero/delantero	85,09/83,05 cm
Transmisión final	2WD, eje
Faros	(2) faros delanteros de 35 W, faro trasero de 5 W, luz de freno de 21 W
Instrumental	Velocímetro, cuentakilómetros, reloj, indicador de combustible y luz de temperatura del refrigerante
Colores disponibles	Super Negro, Rojo Firecracker

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------