



## Motor

|                        |   |
|------------------------|---|
| Motor                  | 4 tiempos, 3 cilindros, árbol de levas doble en cabeza (DOHC), refrigerado por aire       |
| Transmisión            | Transmisión continua variable (CVT) con marchas altas, bajas, punto muerto y marcha atrás |
| Cilindrada             | 812 cc  |
| Sistema de combustible | Digital Fuel Injection (DFI®)   |
| Frenado del motor      | Sí  |

## Suspensión

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Double wishbone / 8.7 in  |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Double wishbone / 8.5 / 8.7 in  |
| Neumáticos delanteros                        | 26x9.00 R12 Radial Duro Frontier  |
| Neumáticos traseros                          | 26x11.00 R12 Radial Duro Frontier   |
| Dirección                                    | Dirección asistida eléctrica (EPS) de cremallera y piñón (Excepto el modelo MULE PRO-FXT, cremallera y piñón) |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Distancia al suelo   | 26.4 cm |
| Distancia entre ejes | 234 cm  |

## Frenos

|                   |      |
|-------------------|------|
| Frenos delanteros | Disc |
| Frenos traseros   | Disc |

## Totales

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Largo total                         | 338.6 cm  |
| Par motor máximo                    | 0.7 kg-cm @ 3500 rpm                                    |
| Ancho total                         | 162.5 cm  |
| Altura total                        | 202.4 cm (EPS LE) / 196.6 (EPS, sin EPS)                |
| Peso en orden de marcha             | 1832.4 (EPS LE) / 1830.2 (EPS) / 1816.9 (sin EPS)<br>** |
| Depósito de combustible             | 30 l  |
| Radio de giro                       | 488 cm  |
| Capacidad de la plataforma de carga | 453.6 kg (modelo California 272.1 kg)                   |
| Capacidad de carga                  | 733 kg  |
| Asientos                            | 3   |
| Capacidad de remolque               | 907.2 kg  |

## General

|   |   |
|---|---|
| Transmisión final                                   | Eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD/4WD con bloqueo del diferencial trasero           |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 137.4 x 135.4 x 27.9 cm   |
| Faros   | (2) Faros halógenos (luces de carretera/cruce). Modelos Ranch Edition/LE/Camo (2) faros LED auxiliares adicionales (luz de carretera/cruce) |

## Instrumental

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Instrumental            | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, contador de horas, reloj, medidores de viaje dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y parking, testigos de recordatorio de cinturón de seguridad |
| Alternator Output (max) | 75 amp   |

## Garantía

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki de 3 años |
|----------|--------------------------------------|