



Motor

Motor	4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigeración líquida
Transmisión	6 velocidades
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión doble Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	24,0/3,9
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/12,4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con precarga del muelle ajustable/12,9 cm
Neumático delantero	120/70x17
Neumático trasero	160/60x17
Distancia al suelo	5,1
Distancia entre ejes	55,5

Frenos

Frenos delanteros	Discos tipo lobulado dobles de 300 mm con calibrador de 2 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 220 mm con calibrador de un pistón y ABS

Totales

Largo total	80,9
Ancho total	29,1
Altura total	45,1
Altura del asiento	31,1
Peso en orden de marcha	192,0 kg**
Depósito de combustible	15,1 l

General

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	ABS
Características especiales	Instrumentación TFT
Colores disponibles	Negro Metallic Spark, Blanco Pearl Blizzard

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------