



## Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de marcha de 5 velocidades
Cilindrada	449 cc
Diámetro por carrera	96,0 x 62,1 mm
Relación de compresión	12.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm
Encendido	DCI digital con arranque eléctrico

## Suspensión

Ángulo de dirección / Avance	27,6°/12,19 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de resorte helicoidal invertida de 49 mm con compresión ajustable y amortiguación de rebote/30,48 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Nuevo Uni Trak® con compresión de amortiguación ajustable de doble rango (alta/baja velocidad), amortiguación de rebote ajustable y precarga ajustable/30,7 cm
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-19
Distancia al suelo	34,03 cm
Distancia entre ejes	148,59 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco único lobulado Braking® semi-flotante de 270 mm con pinza de dos pistones
Frenos traseros	Disco único lobulado Braking® de 250 mm con pinza con pistón único

## Totales

Largo total	218,4 cm
Ancho total	83 cm
Altura total	127,5 cm
Altura del asiento	95,5 cm
Peso en orden de marcha	05,3 kg sin combustible / 109,9 kg
Depósito de combustible	6,20 l

## General

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Lime Green

## Garantía

Garantía	Sin disponibilidad
----------	--------------------