



Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 55°, 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Transmisión	5 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	903 cc/55,10 pulg. cúbicas
Diámetro por carrera	88 x 74,2 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de acelerador (2) de 34 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	33°/18,3 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/15 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®, precarga del muelle ajustable de 7 vías/10,4 cm
Neumático delantero:	80/90x21
Neumático trasero:	180/70x15
Distancia al suelo	14 cm
Distancia entre ejes	165 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros	Disco único hidráulico de 270 mm

Totales

Largo total	240,5 cm
Par motor máximo	8,05 kg/m a 3500 rpm
Ancho total	89,4 cm
Altura total	112 cm
Altura del asiento	69 cm
Peso en orden de marcha	277,05 kg**
Depósito de combustible	20,06 lt

General

Tipo de chasis	Horquilla doble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Correa de Kevlar reforzada
Colores disponibles	Candy Lime Green/Metallic Spark Black

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------