



## Motor

Motor	4 tiempos, 3 cilindros, árbol de levas doble en cabeza (DOHC), refrigerado por aire
Transmisión	Transmisión continua variable (CVT) con marchas altas, bajas, punto muerto y marcha atrás
Cilindrada	812 cc
Sistema de combustible	Digital Fuel Injection (DFI®)
Engine Braking	Sí

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Double wishbone / 8.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Double wishbone / 8.5 / 8.7 in
Neumáticos delanteros	26x9.00 R12 Radial Duro Frontier
Neumáticos traseros	26x11.00 R12 Radial Duro Frontier
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) de cremallera y piñón (Excepto el modelo MULE PRO-FXT, cremallera y piñón)

Distancia al suelo	26 cm (excepto Ranch Edition 25.4 cm)
Distancia entre ejes	234 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disc
Frenos traseros	Disc

## Totales

Largo total	338.6 cm (excepto Ranch Edition 344.4 cm)
Par motor máximo	0.7 kg-cm @ 3500 rpm
Ancho total	162.5 cm
Altura total	202 cm (Ranch Edition, EPS LE) / 197 (EPS, Camo, sin EPS)
Peso en orden de marcha	890 kg (Ranch Edition) / 872 (EPS LE) / 867.1 (EPS) / 869.1 (Camo) / 856.1 (sin EPS)**
Depósito de combustible	30 l
Radio de giro	488 cm
Capacidad de la plataforma de carga	453.5 kg (configuración de 1 fila) (modelo California 272.1 kg) 158.7 kg (configuración de 2 filas)
Capacidad de carga	703 kg (excepto Ranch Edition 714 kg)
Asientos	3-6
Capacidad de remolque	907.2 kg

## General

Transmisión final	Eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD/4WD con bloqueo del diferencial trasero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108.4 x 136.4 x 27.9 cm (configuración de 1 fila) 55.9 x 136.4 x 27.9 cm (configuración de 2 filas)
Faros	(2) Faros halógenos (luces de carretera/cruce). Modelos Ranch Edition/LE/Camo (2) faros LED auxiliares adicionales (luz de carretera/cruce)

## Instrumental

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, contador de horas, reloj, medidores de viaje dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y parking, testigos de recordatorio de cinturón de seguridad

Alternator Output (max)	75 amp
-------------------------	--------

## Garantía

Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
----------	--------------------------------------