



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, válvulas en culata (OHV), refrigerado por agua
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno
Cilindrada	449 cc
Diámetro por carrera	96.0 x 62.1 mm
Relación de compresión	12.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Mikuni de 43 mm
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	28,2°/12.7 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla Showa SFF-Air TAC invertida con triple cámara de aire, deslizaderas recubiertas de DLC, compresión de 22 posiciones y ajuste de amortiguación de rebote de 20 posiciones/30.5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de amortiguación Uni-Trak® y amortiguador Showa, amortiguación de compresión de alta velocidad de 19 posiciones a baja velocidad y 4 giros a alta velocidad, amortiguación de rebote de 22 posiciones y precarga de muelle completamente ajustable/30.5 cm
Neumático delantero:	80/100-21
Neumático trasero:	120/80-19
Distancia al suelo	33.5 cm
Distancia entre ejes	149.6 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco lobulado Braking® de 270 mm semiflotante único con estribo de pistón doble
Frenos traseros	Disco lobulado Braking® de 240 mm con estribo de un pistón

Totales

Largo total	219.5 cm
Ancho total	82 cm
Altura total	128 cm
Altura del asiento	95 cm
Peso en orden de marcha	108.8 kg**
Depósito de combustible	6.28 l

General

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

Garantía

Garantía	No disponible
----------	---------------