



Motor

Motor	4 tiempos, refrigerado por aire forzado, único
Arranque	Arranque eléctrico a patada
Transmisión	CVT automática
Cilindrada	89,0 cc
Diámetro por carrera	47,0 x 51, 8mm
Relación de compresión	10.0:1
Sistema de combustible	Mikuni PTE 16
Encendido	CDI de estado sólido

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Brazo en A único/7,11 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante/7,36 cm
Neumático delantero	AT 18 x 7-8 sin cámara
Neumático trasero	AT 18 x 9-8 sin cámara
Distancia al suelo	En el eje trasero - 9,9 cm
Distancia entre ejes	96,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Tambores mecánicos dobles
Frenos traseros	Disco hidráulico

Totales

Largo total	142,49 cm
Par motor máximo	N/D
Ancho total	90,4 cm
Altura total	92,4 cm
Altura del asiento	65,02 cm
Peso en orden de marcha	121,01 kg
Depósito de combustible	5,67 lt
Radio de giro	2,65 m
Capacidad de remolque	N/D
Capacidad total de las parrillas	N/D
Capacidad total de las parrillas	N/D

General

Tipo de chasis	Horquilla doble de acero
Distancia entre ejes trasero/delantero	26,8/66,04 cm
Transmisión final	2WD, cadena
Faros	N/D
Instrumental	N/D
Colores disponibles	Verde Lime, Azul Vibrant

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------