



## Motor

Motor	4 tiempos, bicilíndrico, OHV, en V de 90° refrigerado con líquido
Transmisión	Transmisión variable continua (Continuously Variable Transmission, CVT) con intervalo alto y bajo, marcha hacia delante y marcha atrás, 2x4 y 4x4
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10,3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de acelerador Mikuni de 34 mm
Encendido	Electrónico digital

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Tirante MacPherson independiente/10 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Eje De Dion semi-independiente con ballestas y amortiguadores/7 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10 sin tubos
Neumáticos traseros	23 x 11-10 sin tubos
Dirección	Piñón y cremallera con asistencia eléctrica
Distancia al suelo	18 cm
Distancia entre ejes	216 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Tambores hidráulicos en las 4 ruedas, sellados
Frenos traseros	Tambores hidráulicos en las 4 ruedas, sellados

## Totales

Largo total	326 cm
Par motor máximo	555,8 kg/m3 @ 2500 rpm
Ancho total	148 cm
Altura total	198 cm
Peso en orden de marcha	735 kg**
Depósito de combustible	24 l
Radio de giro	3,9 m
Capacidad de la plataforma de carga	181 kg/363 kg (modo paso 4/2)
Capacidad de carga	603 kg
Asientos	4 (2 delanteros/2 traseros)
Capacidad de remolque	544 kg

## General

Tipo de chasis	Tipo apoyo de tubo de acero
Transmisión final	Motor con eje móvil con tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial en modo doble
Estructura antivuelco	
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128/77 x 121 x 28 cm
Faros	(2) faros delanteros sellados de 35 W, (2) luces LED auxiliares, (2) 5 luces traseras/de freno de 21 W
Instrumental	Luz de advertencia de freno de aparcamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, claxon, salida de 12 V CC
Alternator Output (max)	23 amp
Colores disponibles	Super Negro

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 3 años de Kawasaki
----------	---