



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), refrigeración líquida
Transmisión	6 velocidades
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83 x 60 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión doble Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	24/3,9
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con precarga del muelle ajustable/13 cm
Neumático delantero:	120/70x17
Neumático trasero:	160/60x17
Distancia al suelo	5,1
Distancia entre ejes	55,5

Frenos

Frenos delanteros	Discos tipo lobulado dobles de 300 mm con calibrador de 2 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 220 mm con calibrador de un pistón y ABS

Totales

Largo total	80,9
Ancho total	29,1
Altura total	44,7
Altura del asiento	31,1
Peso en orden de marcha	425,6**
Depósito de combustible	15,14 lt

General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	ABS
Colores disponibles	Pearl Storm Gray/Ebony, Candy Plasma Blue/Ebony

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------