



## Motor

Motor	4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gas
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	812 cc
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de admisión de 34 mm
Frenado del motor	Sí

## Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.5/8.7 in
Dirección	Dirección de energía eléctrica (EPS)/ cremallera y piñón, (cremallera y piñón sin EPS)
Distancia al suelo	26,4 cm
Distancia entre ejes	234,4 cm

## Totales

Largo total	338,6 cm
Par motor máximo	21,77 kg/m a 3500 rpm
Ancho total	162,6 cm
Altura total	202,4 cm (EPS LE)/196,6 cm (EPS, sin EPS)
Peso en orden de marcha	831 kg (EPS LE)/830,2 kg (EPS)/824,1 kg (sin EPS)**
Depósito de combustible	29,90 l
Radio de giro	4,8 m
Capacidad de la plataforma de carga	453,6 kg (272,2 kg para modelos California)
Capacidad de carga	733 kg
Asientos	3
Capacidad de remolque	907,2 kg

## General

Transmisión final	2WD/4WD seleccionables, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	137,41 x 135,38 x 27,94 cm
Faros	(2) Luces halógenas (altas/bajas). LE (2 luces LED auxiliares adicionales (alta/baja)
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, contador de horas, reloj, medidores de viaje dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicador de advertencia de CVT, neutral, reversa e indicadores de estacionamiento, luces de recordatorio de cinturón de seguridad
Alternator Output (max)	75 amp
Colores disponibles	Rojo vivaz
Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años