



Motor

Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Cilindrada	783 cc
Diámetro por carrera	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Frenado del motor	Sí

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.
Neumáticos delanteros	Maxxis 26 x 9-12
Neumáticos traseros	Maxxis 26 x 11-12
Tipo de rueda	Acero
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón
Distancia al suelo	28 cm
Distancia entre ejes	217,9 cm

Frenos

Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado con aceite

Totales

Largo total	299,9 cm
Par motor máximo	6,49 kg/m a 5500 rpm
Ancho total	156,4 cm
Altura total	197,6 cm
Peso en orden de marcha	717,80 kg**
Depósito de combustible	29,90 lt
Radio de giro	5 m
Capacidad de la plataforma de carga	271,8 kg
Capacidad de carga	502,37 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	589,67 kg

General

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	70,10 x 109,98 x 26,4 cm
Faros	(4) faros LED delanteros, (2) faros traseros, luz de freno
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Colores disponibles	Realtree Xtra® Camo verde

Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------