



## Motor

Motor	Bicilíndrico en V inyectado con combustible con 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Cilindrada	783 cc
Diámetro por carrera	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Frenado del motor	Sí

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Suspension de doble horquilla; Fox Podium "Coil-over shocks" con depósito de reserva. Precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías /20 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Suspension de doble horquilla; Fox Podium "Coil-over shocks" con depósito de reserva. Precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías /21 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis 26 x 9-12
Neumáticos traseros	Maxxis 26 x 11-12
Dirección	Dirección asistida electrónica (EPS) de cremallera y piñón
Distancia al suelo	28 cm
Distancia entre ejes	85,6

## Frenos

Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado con aceite

## Totales

Largo total	318,51 cm
Par motor máximo	21,31 kg/m a 5500 rpm
Ancho total	27,94 cm
Altura total	202,43 cm
Peso en orden de marcha	735,77 kg
Depósito de combustible	29,90 l
Radio de giro	5 m
Capacidad de la plataforma de carga	112,94 kg
Capacidad de carga	503,03 kg
Asientos	4
Capacidad de remolque	589,67 kg

## General

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Transmisión final	2WD/4WD con bloqueo variable de diferencial delantero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	45,4 x 120,9 x 22,09 cm
Faros	(4) faros de LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Colores disponibles	Realtree Xtra® Camo verde

## Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------