



Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida, sobrealimentado
Transmisión	6 velocidades, retorno, «dog-ring»
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	8.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuatro (4) cuerpos de admisión de 50 mm con inyección dual
Encendido	TCBI con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/Avance	62,2/10,4 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación en compresión y extensión ajustable, ajuste de precarga de muelle y muelles de precarga de 11,7 cm.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Choque de carga de gas Uni-Trak®, Öhlins TTX36 con depósito multimodal, amortiguación en extensión y compresión de 24 posiciones, ajuste, ajuste manual de precarga de muelle y muelles de precarga de 13,5 cm.
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	200/55 ZR17
Distancia al suelo	12,9 cm
Distancia entre ejes	145,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Montura radial dual, pinzas Brembo Stylema® de 4 pistones opuestos, discos de 330 mm semiflotantes duales, KIBS ABS
Frenos traseros	Pinzas de 2 pistones opuestos, disco único de 250 mm, KIBS ABS

Totales

Largo total	208,5 cm
Ancho total	76,9 cm
Altura total	112,5 cm
Altura del asiento	82,5 cm
Peso en orden de marcha	238,0 kg**
Depósito de combustible	17,0 lt

General

Tipo de chasis	Celosía, acero de alta resistencia, con placa de montaje basculante
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de control de arranque Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente antibloqueo de los frenos Kawasaki (KIBS), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (subida y bajada), Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Luces LED para curvas
Características especiales	Conectividad con móviles inteligentes y Rideology the App, instrumentación TFT, Alforjas, aplicación OEM para smartphones
Colores disponibles	Negro Mirror Coated Spark
Garantía	Garantía limitada de 12 meses