



Motor

| | |
|------------------------|---|
| Motor | 4 tiempos, 1 cilindro, válvulas en culata (OHV), refrigerado por aire |
| Transmisión | 2 marchas, automático, marcha atrás, alta, baja, punto muerto, marcha atrás |
| Cilindrada | 401 cc |
| Diámetro por carrera | 82.0 x 76.0 mm |
| Relación de compresión | 8.6:1 |

Suspensión

| | |
|--|-----------------------------------|
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Eje oscilante de la unidad/7.9 cm |
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | MacPherson strut/3.1 in |
| Neumáticos delanteros | 26x9-12 Duro Bias, alloy wheels |
| Neumáticos traseros | 26x9-12 Duro Bias, alloy wheels |
| Dirección | Cremallera y piñón |
| Distancia al suelo | 20.6 cm |
| Distancia entre ejes | 178 cm |

Frenos

| | |
|-------------------|----------------|
| Frenos delanteros | Hydraulic drum |
| Frenos traseros | Hydraulic drum |

Totales

| | |
|--|-------------------------------------|
| Largo total | 271 cm |
| Par motor máximo | 0.3 kg-cm @ 2400 rpm |
| Ancho total | 133.6 cm |
| Altura total | 190.5 (XC SE) / 186.4 cm |
| Peso en orden de marcha | 498 (XC SE, Camo) / 491.1 kg** |
| Depósito de combustible | 15.9 l |
| Radio de giro | 359.7 cm (diferencial desbloqueado) |
| Capacidad de la plataforma de carga | 181.4 cm |
| Capacidad de carga | 401 (XC SE) / 420 kg |
| Asientos | 2 |
| Capacidad de remolque | 498.9 kg |

General

| | |
|---|--|
| Transmisión final | Impulsado por eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD/ bloqueo del diferencial trasero |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 90.4 x 103.9 x 24.4 cm |
| Faros | (4) Faros LED (XC SE) (2) Faros halógenos, (2) LED (Camo) (2) Faros halógenos (XC) Luces traseras/freno |
| Instrumental | Indicador de combustible, contador de horas, indicador de temperatura de aceite, indicador de freno de estacionamiento |
| Alternator Output (max) | 17 amp |
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki de 3 años |