



## Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindro, DOHC, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	399 cc
Diámetro por carrera	70,0 x 51,8 mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión de 32 mm
Encendido	TCBI con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	62,2/9,1 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/11,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®/12,9 cm
Neumático delantero	110/70-17M/C 54H
Neumático trasero	150/60-17M/C 66H
Distancia al suelo	14,4 cm
Distancia entre ejes	136,9 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco único
Frenos traseros	Disco único

## Totales

Largo total	198,8 cm
Par motor máximo	12,7 kg/m a 8000 rpm
Ancho total	80,0 cm
Altura total	105,4 cm
Altura del asiento	78,4 cm
Peso en orden de marcha	165,0 kg**
Depósito de combustible	14,0 l

## General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Graphite/Negro Metallic Spark, Naranja Candy Steel Furnace/Negro Metallic Flat Spark

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------