



Motor

Motor	4 tiempos, doble motor vertical, SOHC, 8 válvulas, refrigerado por aire
Transmisión	Cambio de retorno de 5 velocidades
Cilindrada	773 cc
Diámetro por carrera	77,0 x 83,0 mm
Relación de compresión	8.4:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión (2) de 34mm
Encendido	Digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	66,0/9,3 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/12,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Amortiguadores dobles con ajuste de precarga de muelle/10,6 cm
Neumático delantero	100/90-19
Neumático trasero	130/80-18
Distancia al suelo	12,9 cm
Distancia entre ejes	146,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco tipo lobulado único de 320 mm con calibrador de 2 pistones, ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 270 mm con calibrador de 2 pistones, ABS

Totales

Largo total	213,6 cm
Ancho total	82,5 cm
Altura total	113,5 cm
Altura del asiento	78,9 cm
Peso en orden de marcha	222 kg**
Depósito de combustible	12,87 l

General

Tipo de chasis	Horquilla doble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Plata Metallic Matte Fusion/Negro Metallic Spark

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------