



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), refrigeración líquida
Transmisión	6 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83 x 60 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión (2) de 38 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	31°/12 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/12,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Amortiguador trasero lateral con acoplamiento y ajuste de precarga/7,8 cm
Neumático delantero	120/70x18
Neumático trasero	160/60x17
Distancia al suelo	13 cm
Distancia entre ejes	157 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único de 300 mm con calibrador de doble pistón y ABS
Frenos traseros	Disco único de 250 mm con calibrador de un pistón y ABS

Totales

Largo total	231 cm
Par motor máximo	6,40 kg/m a 6600 rpm
Ancho total	88 cm
Altura total	110 cm
Altura del asiento	71 cm
Peso en orden de marcha	226 kg**
Depósito de combustible	14 lt

General

Tipo de chasis	Estructura de diamante de acero de gran resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Pearl Lava Orange

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------