



Motor

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, OHV, refrigerado por aire
Transmisión	Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)
Cilindrada	401 cc
Diámetro por carrera	82,0 x 76,0mm
Relación de compresión	8.6:1
Sistema de combustible	Carburador Nikki 6C1026
Encendido	Magneto y transistor
Engine Braking	No

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/7,8 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Unidad de eje oscilante/7,8 cm
Neumáticos delanteros	22 x 9-10 desviación
Neumáticos traseros	22 x 11-10 desviación
Dirección	Piñón y cremallera
Distancia al suelo	15,5 cm
Distancia entre ejes	178,1 cm

Frenos

Frenos delanteros	Tambores hidráulicos sellados
Frenos traseros	Tambores hidráulicos sellados

Totales

Largo total	271 cm
Par motor máximo	9,2 kg-ft a 2200 rpm
Ancho total	133,6 cm
Altura total	178,1 cm
Peso en orden de marcha	438,9 kg**
Depósito de combustible	15,89 l
Radio de giro	27,4 cm
Capacidad de la plataforma de carga	181,4 kg
Capacidad de carga	420 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	499 kg

General

Tipo de chasis	Tubo de acero tipo escalera
Transmisión final	2WD, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo de diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	90,4 x 103,8 x 24,3 cm
Faros	(2) faros halógenos, (2) LED (opcional), luces traseras/freno
Instrumental	Indicador de combustible, contador de horas, luz de temperatura del aceite, luz de freno de estacionamiento
Alternator Output (max)	17 amp
Colores disponibles	Timberline verde, rojo oscuro real

Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------