



## Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), 4 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	1441 cc
Diámetro por carrera	84 x 65 mm
Relación de compresión	12.3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Mikuni (4) de 44 mm
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor), alimentado por batería y avance electrónico

## Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	23°/9,4 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con ajuste de precarga, compresión de 18 vías y ajuste de la amortiguación de rebote de 15 vías/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera Uni-Trak® con amortiguador de gas con ajuste de precarga y ajuste de la amortiguación de compresión y rebote continua, altura de marcha ajustable/12,4 cm
Neumático delantero:	120/70ZR17
Neumático trasero:	190/50ZR17
Distancia al suelo	12,4 cm
Distancia entre ejes	148 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos dobles flotantes Brembo de 310 mm con calibradores monobloque de 4 pistones con montaje radial doble y ABS
Frenos traseros	Disco lobulado único de 250 mm con calibrador de doble pistón opuestos y ABS

## Totales

Largo total	217 cm
Ancho total	77 cm
Altura total	117 cm
Altura del asiento	80 cm
Peso en orden de marcha	269,02 kg**
Depósito de combustible	22 lt

## General

Tipo de chasis	Monocasco de aluminio
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Potencia, ABS
Colores disponibles	Emerald Blazed Green/Metallic Carbon Gray, Pearl Storm Gray/Ebony/Candytone Orange

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------