



Motor

| | |
|------------------------|---|
| Motor | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida |
| Transmisión | Cambio de marcha de 6 velocidades |
| Cilindrada | 399 cc |
| Diámetro por carrera | 70,0 x 51,8 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpos de admisión (2) de 32 mm |
| Encendido | TCBI con avance digital |

Suspensión

| | |
|--|---|
| Ángulo de dirección/ Avance | 62,7°/9,1 cm |
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/12 cm |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Suspensión trasera Uni-Trak®, basculante de carga ajustable/13 cm |
| Neumático delantero: | 110/70x17 |
| Neumático trasero: | 150/60x17 |
| Distancia al suelo | 13,97 cm |
| Distancia entre ejes | 136,9 cm |

Frenos

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Frenos delanteros | Disco único semi-flotante de 310 mm |
| Frenos traseros | Disco único de 220 mm |

Totales

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Largo total | 198,8 cm |
| Par motor máximo | 41,8 kg/m a 8.000 rpm |
| Ancho total | 71,12 cm |
| Altura total | 112 cm |
| Altura del asiento | 78,4 cm |
| Peso en orden de marcha | 164 kg** |
| Depósito de combustible | 14 lt |

General

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo de chasis | Espaldera, acero de alta resistencia |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Electronic Rider Aids | ABS |
| Colores disponibles | Negro Metallic Spark, Rojo Candy Persimmon/Gris Metallic Magnetic Dark, Gris Pearl Storm/Gris Metallic Magnetic Dark |

Garantía

| | |
|----------|-------------------------------|
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
|----------|-------------------------------|