



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas doble en cabeza (SOHC), refrigerado por aire
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58.0 x 54.4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27°/12 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/19 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de amortiguación Uni-Trak® y un amortiguador con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/20 cm
Neumático delantero:	2.75x21
Neumático trasero:	4.10x18
Distancia al suelo	31.5 cm
Distancia entre ejes	133 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

Totales

Largo total	200 cm
Ancho total	79 cm
Altura total	113 cm
Altura del asiento	86 cm
Peso en orden de marcha	99 kg**
Depósito de combustible	5.7 l

General

Tipo de chasis	Tubo, cuna semidoble
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------