



Motor

Motor	4 tiempos, bicilíndrico en V, SOHC, refrigeración líquida
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automático (H, L, N, R)
Cilindrada	749 cc
Diámetro por carrera	85,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9.3:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de admisión de 36 mm
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla/17 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/19 cm
Neumático delantero	AT 25 x 8-12
Neumático trasero	AT 25 x 10-12
Distancia al suelo	23,8 cm
Distancia entre ejes	128,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Doble disco hidráulico de 176 mm con pinzas de 2 pistones
Frenos traseros	Multi disco sellado bañado en aceite con freno de estacionamiento independiente

Totales

Largo total	219,4 cm
Par motor máximo	19,3 kg/m a 4750 rpm
Ancho total	118,1 cm
Altura total	121,9 cm
Altura del asiento	90,9 cm
Peso en orden de marcha	317,06 kg
Depósito de combustible	18,9 l
Radio de giro	3,2 m
Capacidad de remolque	566,9 kg
Capacidad total de las parrillas	109,7 kg
Capacidad total de las parrillas	39,9/79,8 kg

General

Tipo de chasis	Horquilla doble tubular de acero de alta resistencia
Distancia entre ejes trasero/delantero	92,4/88,9 cm
Transmisión final	2WD / 4WD con bloqueo variable de diferencial delantero.
Faros	Luces delanteras de 35W, luz trasera de 5W, luz de freno de 21W
Instrumental	Velocímetro, cuentakilómetros, medidores de recorrido dobles, indicador de combustible, temperatura del motor, reloj, medidor de horas e icono de 2WD/4WD e indicadores para EPS, punto muerto, cinturón y presión del aceite
Colores disponibles	Plata metalizado, blanco brillante, azul vibrante

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------