



## Motor

Motor	4-stroke, 1-cylinder, DOHC, water-cooled
Transmisión	Cambio de retorno de 5 velocidades
Cilindrada	651 cc
Diámetro por carrera	100 x 83 mm
Relación de compresión	9.8:1
Sistema de combustible	Keihin CVK40
Encendido	Electric CDI

## Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	28°/11 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/20 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de un solo amortiguador Uni-Trak® con precarga del muelle y amortiguación de rebote continua/18,5 cm
Neumático delantero:	90/90x21
Neumático trasero:	130/80x17
Distancia al suelo	21 cm
Distancia entre ejes	148 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco tipo lobulado único de 280 mm con calibrador de 2 pistones
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 240 mm con calibrador de 2 pistones

## Totales

Largo total	230 cm
Ancho total	96 cm
Altura total	135 cm
Altura del asiento	89 cm
Peso en orden de marcha	196 kg**
Depósito de combustible	22 lt

## General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Negro Metallic Spark/Gris Metallic Matte Carbon, Amarillo Pearl Solar/ Negro Metallic Spark, Gris Metallic Flat Raw Graystone/Negro Ebony

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------