



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire
Transmisión	4 marchas, cambio de retorno
Cilindrada	112 cc
Diámetro por carrera	53.0 x 50.6 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB18
Encendido	DC-CDI

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	24,2°/4.8 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla hidráulica telescópica de 30 mm/14 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Horquilla trasera con un amortiguador hidráulico/13 cm
Neumático delantero:	2.50x14
Neumático trasero:	3.00x12
Distancia al suelo	26.4 cm
Distancia entre ejes	107 cm

Frenos

Frenos delanteros	Tambor mecánico
Frenos traseros	Tambor mecánico

Totales

Largo total	156 cm
Ancho total	65 cm
Altura total	99 cm
Altura del asiento	73 cm
Peso en orden de marcha	76 kg**
Depósito de combustible	3.8 l

General

Tipo de chasis	Bastidor con eje central, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------