



Motor

Motor	4 tiempos, 3 cilindros, válvulas en culata (OHV), diésel
Transmisión	Transmisión continua variable (CVT) con marchas altas, bajas, punto muerto y marcha atrás
Cilindrada	993 cc
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch
Engine Braking	Sí

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Espoleta doble/22 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Espoleta doble/21,6/22,1 cm
Neumáticos delanteros	26x9-12
Neumáticos traseros	26x11-12 Duro Bias ply
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) de cremallera y piñón (Excepto el modelo MULE PRO-DX, cremallera y piñón)
Distancia al suelo	26.4 cm
Distancia entre ejes	234 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disc
Frenos traseros	Disc

Totales

Largo total	338.6 cm
Par motor máximo	0.5 kg-cm @ 2400 rpm
Ancho total	162.5 cm
Altura total	196.6 cm
Peso en orden de marcha	840.14 kg**
Depósito de combustible	30 l
Radio de giro	488 cm
Capacidad de la plataforma de carga	453.6 kg
Capacidad de carga	717.1 kg
Asientos	3
Capacidad de remolque	907.2 kg

General

Transmisión final	Eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD/4WD con bloqueo del diferencial trasero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	137.4 x 135.4 x 27.9 cm
Faros	(2) Faros halógenos (luces de carretera/cruce).
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, contador de horas, reloj, medidores de viaje dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicadores de advertencia de CVT, indicadores de punto muerto, marcha atrás y parking, testigos de recordatorio de cinturón de seguridad
Alternator Output (max)	55 amp
Colores disponibles	Timberline Green

Garantía

Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
----------	--------------------------------------