



Motor

| | |
|------------------------|--|
| Motor | 4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas en cabeza (SOHC), 2 válvulas, refrigerado por aire |
| Transmisión | 4 marchas, cambio de retorno |
| Cilindrada | 125 cc |
| Diámetro por carrera | 56.0 x 50.6 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con dos cuerpos de mariposa de 24 mm |
| Encendido | TCBI con avance electrónico |

Suspensión

| | |
|--|--|
| Ángulo de dirección/ Avance | 26,0°/6.9 cm |
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Horquilla telescópica/9.9 cm |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Horquilla trasera, un amortiguador/10.4 cm |
| Neumático delantero: | 100/90-12 |
| Neumático trasero: | 120/70-12 |
| Distancia al suelo | 15.5 cm |
| Distancia entre ejes | 117.6 cm |

Frenos

| | |
|-------------------|--|
| Frenos delanteros | Disco de estilo lobulado de 200 mm único |
| Frenos traseros | Disco de estilo lobulado de 184 mm único |

Totales

| | |
|-------------------------|----------|
| Largo total | 169.9 cm |
| Ancho total | 74.9 cm |
| Altura total | 100.6 cm |
| Altura del asiento | 80.5 cm |
| Peso en orden de marcha | 102 kg** |
| Depósito de combustible | 7.6 l |

General

| | |
|---------------------|--|
| Tipo de chasis | Eje central |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Colores disponibles | Gris Courage metalizado, rojo Candy Persimmon, negro Flat Spark metalizado |

Garantía

| | |
|----------|-------------------------------|
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
|----------|-------------------------------|