



## Motor

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de marcha de 6 velocidades
Cilindrada	1043 cc
Diámetro por carrera	77,0 x 56,0 mm
Relación de compresión	11.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin (4) de 38 mm y mariposas auxiliares ovales
Encendido	TCBI con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	62,23°/10,16 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 41 mm con amortiguación de rebote y compresión continua, precarga del muelle ajustable/12 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Monoamortiguador horizontal con amortiguación de rebote continua, precarga del muelle ajustable de forma remota/14 cm
Neumático delantero:	120/70 ZR17
Neumático trasero:	190/50 ZR17
Distancia al suelo	12,94 cm
Distancia entre ejes	144 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos estilo lobulados dobles de 300 mm con calibradores monobloque de 4 pistones con montaje radial doble, ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 250 mm con calibrador de un pistón, ABS

## Totales

Largo total	210 cm
Par motor máximo	121,8 kg/m a 7.300 rpm
Ancho total	78,9 cm
Altura total	118,6 / 123,4 cm
Altura del asiento	81,5 cm
Peso en orden de marcha	234 kg**
Depósito de combustible	18,9 lt

## General

Tipo de chasis	Eje de aluminio
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	Control de tracción Kawasaki (KTRC), sistema de frenos anti-bloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), Modo de Potencia, función de gestión de curvas de Kawasaki (KCMF)
Colores disponibles	Negro Metallic Spark/Gris Metallic Matte Carbon

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------