



## Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de marcha de 6 velocidades
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	60,96°/10 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/12,4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con precarga ajustable, basculante/13 cm
Neumático delantero:	120/70 ZR17
Neumático trasero:	160/60 ZR17
Distancia al suelo	12,94 cm
Distancia entre ejes	140,9 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos tipo lobulado dobles de 300 mm con calibrador de dos pistones, ABS
Frenos traseros	Disco único tipo lobulado de 220 mm, ABS

## Totales

Largo total	206,50 cm
Par motor máximo	72,3 kg/m a 6.500 rpm
Ancho total	77,47 cm
Altura total	107,95 cm
Altura del asiento	78,4 cm
Peso en orden de marcha	186 kg/184,4 (sin ABS)**
Depósito de combustible	15,14 lt

## General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Negro Metallic Flat Spark/Negro Metallic Spark, Azul Stormcloud/Gris Pearl Storm/Negro Metallic Flat Spark

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------