



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, válvulas en culata (OHV), refrigerado por aire
Transmisión	2 marchas, automático, marcha atrás, alta, baja, punto muerto, marcha atrás
Cilindrada	401 cc
Diámetro por carrera	82.0 x 76.0 mm
Relación de compresión	8.6:1

Suspensión

Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje oscilante de la unidad/7.9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	MacPherson strut/3.1 in
Neumáticos delanteros	26x9-12 Duro Bias
Neumáticos traseros	26x9-12 Duro Bias
Dirección	Cremallera y piñón
Distancia al suelo	20.6 cm
Distancia entre ejes	178 cm

Frenos

Frenos delanteros	Hydraulic drum
Frenos traseros	Hydraulic drum

Totales

Largo total	271 cm
Par motor máximo	0.3 kg-cm @ 2400 rpm
Ancho total	133.6 cm
Altura total	190.5 (XC SE) / 186.4 cm
Peso en orden de marcha	498 (XC SE, Camo) / 491.1 kg**
Depósito de combustible	15.9 l
Radio de giro	359.7 cm (diferencial desbloqueado)
Capacidad de la plataforma de carga	181.4 cm
Capacidad de carga	401 (XC SE) / 420 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	498.9 kg

General

Transmisión final	Impulsado por eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD/ bloqueo del diferencial trasero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	90.4 x 103.9 x 24.4 cm
Faros	(4) Faros LED (XC SE) (2) Faros halógenos, (2) LED (Camo) (2) Faros halógenos (XC) Luces traseras/freno
Instrumental	Indicador de combustible, contador de horas, indicador de temperatura de aceite, indicador de freno de estacionamiento
Alternator Output (max)	17 amp
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años