



Motor

Motor	4 tiempos, 3 cilindros, árbol de levas doble en cabeza (DOHC), refrigerado por aire
Transmisión	Transmisión continua variable (CVT) con marchas altas, bajas, punto muerto y marcha atrás
Cilindrada	812 cc
Sistema de combustible	Digital Fuel Injection (DFI®)
Engine Braking	Sí

Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Double wishbone / 8.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Double wishbone / 8.5 / 8.7 in
Neumáticos delanteros	26x9.00 R12 Radial Duro Frontier
Neumáticos traseros	26x11.00 R12 Radial Duro Frontier
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) de cremallera y piñón (Excepto el modelo MULE PRO-FXT, cremallera y piñón)

Distancia al suelo	26 cm (excepto Ranch Edition 25.4 cm)
Distancia entre ejes	234 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disc
Frenos traseros	Disc

Totales

Largo total	338.6 cm (excepto Ranch Edition 344.4 cm)
Par motor máximo	0.7 kg-cm @ 3500 rpm
Ancho total	162.5 cm
Altura total	202 cm (Ranch Edition, EPS LE) / 197 (EPS, Camo, sin EPS)
Peso en orden de marcha	890 kg (Ranch Edition) / 872 (EPS LE) / 867.1 (EPS) / 869.1 (Camo) / 856.1 (sin EPS)**
Depósito de combustible	30 l
Radio de giro	488 cm
Capacidad de la plataforma de carga	453.5 kg (configuración de 1 fila) (modelo California 272.1 kg) 158.7 kg (configuración de 2 filas)
Capacidad de carga	703 kg (excepto Ranch Edition 714 kg)
Asientos	3-6
Capacidad de remolque	907.2 kg

General

Transmisión final	Eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD/4WD con bloqueo del diferencial trasero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108.4 x 136.4 x 27.9 cm (configuración de 1 fila) 55.9 x 136.4 x 27.9 cm (configuración de 2 filas)
Faros	(2) Faros halógenos (luces de carretera/cruce). Modelos Ranch Edition/LE/Camo (2) faros LED auxiliares adicionales (luz de carretera/cruce)

Instrumental

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, cuentakilómetros, contador de horas, reloj, medidores de viaje dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y parking, testigos de recordatorio de cinturón de seguridad

Alternator Output (max)	75 amp
-------------------------	--------

Garantía

Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
----------	--------------------------------------