



## Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire
Transmisión	Cinco velocidades con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27°/8,38 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/18,03 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con ajuste de precarga de 5 vías/18,03 cm
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14
Distancia al suelo	23,62 cm
Distancia entre ejes	125,98 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco único lobulado de 220 mm con pinza de dos pistones
Frenos traseros	Disco único lobulado de 186 mm con pinza con pistón único

## Totales

Largo total	182,11 cm
Ancho total	78,9 cm
Altura total	104 cm
Altura del asiento	77,97 cm
Peso en orden de marcha	92,98 kg**
Depósito de combustible	5,67 lt

## General

Tipo de chasis	Perímetro de sección de caja de acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde Lime

## Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------