



## Motor

Motor	2 tiempos, 1 cilindro, válvula de lengüeta de pistón, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	84 cc
Diámetro por carrera	48,5 x 45,8 mm
Relación de compresión	10.9:1 (baja velocidad) - 9.0:1 (alta velocidad)
Sistema de combustible	Keihin PWK28
Encendido	CDI eléctrico con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	29°/10,9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de 36 mm con amortiguación de compresión de 20 vías/27,4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías y precarga de muelle ajustable/27,4 cm
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14
Distancia al suelo	28,9 cm
Distancia entre ejes	126,49 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

## Totales

Largo total	182,8 cm
Ancho total	76,4 cm
Altura total	109,98 cm
Altura del asiento	83,05 cm
Peso en orden de marcha	74,9 kg**
Depósito de combustible	4,99 lt

## General

Tipo de chasis	Diseño del perímetro de acero de alta resistencia con viga del sub-bastidor
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde Lime

## Garantía

Garantía	Sin disponibilidad
----------	--------------------