



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire
Transmisión	5 velocidades con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27° /9,6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/18,03 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/18,03 cm
Neumático delantero	70/100-19
Neumático trasero	90/100-16
Distancia al suelo	25,4 cm
Distancia entre ejes	128,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único lobulado de 220 mm con pinza de dos pistones
Frenos traseros	Disco único lobulado de 186 mm con pinza con pistón único

Totales

Largo total	189,48 cm
Ancho total	78,99 cm
Altura total	107,44 cm
Altura del asiento	80 cm
Peso en orden de marcha	94,98 kg
Depósito de combustible	5,67 l

General

Tipo de chasis	Perímetro de sección de caja de acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Lime Green

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------