



Motor

Motor	2 tiempos, 1 cilindro, válvula de lengüeta de pistón, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	84 cc
Diámetro por carrera	48,5 x 45,8 mm
Relación de compresión	10.9:1 (baja velocidad) - 9.0:1 (alta velocidad)
Sistema de combustible	Keihin PWK28
Encendido	CDI eléctrico con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	29°/10,9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de 36 mm con amortiguación de compresión de 20 vías/27,4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías y precarga de muelle ajustable/27,4 cm
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14
Distancia al suelo	28,9 cm
Distancia entre ejes	126,49 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

Totales

Largo total	182,8 cm
Ancho total	76,4 cm
Altura total	109,98 cm
Altura del asiento	83,05 cm
Peso en orden de marcha	74,9 kg**
Depósito de combustible	4,99 lt

General

Tipo de chasis	Diseño del perímetro de acero de alta resistencia con viga del sub-bastidor
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde Lime

Garantía

Garantía	Sin disponibilidad
----------	--------------------