



## Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 55°, 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Transmisión	5 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	903 cc/139,9 cm
Diámetro por carrera	88,0 x 74,2 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de acelerador (2) de 34 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección / Avance	
Ángulo de dirección / Avance	81,2/16,0 cm
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/14,9 cm
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®, precarga del muelle ajustable de 7 vías/10,4 cm
Neumático delantero	130/90x16
Neumático trasero	180/70x15
Distancia al suelo	13,4 cm
Distancia entre ejes	164,5 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros	Disco único hidráulico de 270 mm

## Totales

Largo total	246,3 cm
Par motor máximo	26,3 kg/m a 3500 rpm
Ancho total	100,5 cm
Altura total	148,0 cm
Altura del asiento	68,0 cm
Peso en orden de marcha	298,0 kg**
Depósito de combustible	20,0 l

## General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Correa de Kevlar reforzada
Colores disponibles	Plata Metallic Phantom/Gris Metallic Carbon

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 24 meses
----------	-------------------------------